460DRn-A Outdoor Display LH46OUTQGW/EN

PDF Download Seite drucken

Eigenschaften

Ideal für den Einsatz im Freien – Samsung Outdoor Display
Bildschirmgröße: 116,84 cm (46 Zoll)
Helligkeitswert: 1500 cd/m²
Kontrast (max.): 3500:1
Reaktionszeit: 8 ms (G/G)

Mit dem Samsung Outdoor Display können Sie Ihre Informationen nun auch im Freien optimal präsentieren. Durch die sehr hohe Leuchtkraft des 46" LCD-Panels mit 1.500 cd/m² und das hohe statische Kontrastverhältnis von 3.500:1 werden die Bildinhalte selbst bei Sonneneinstrahlung noch eindrucksvoll vermittelt. Dank des im Gehäuse integrierten Klimageräts stellen Umgebungstemperaturen von - 30° bis + 45° C kein Problem für den reibungslosen Betrieb dar. Das Gehäuse ist nach IP56 Standard zertifiziert und bietet somit Schutz gegen Nebel, Regen, Schnee oder Staub. Die Zuspielung von Inhalten kann z.B. kabellos über WLAN (802.11 b/g) und die Samsung Content Management Software „MagicInfo“ erfolgen. Das Sicherheitsglas, der Schock-Sensor und die integrierte Kamera mit Videoaufzeichnungsfunktion bieten zudem einen sicheren Vandalismusschutz.

"All-in-One"-Lösung made by Samsung

Das Outdoor Display SyncMaster 460DRn-A ist eine Komplettlösung aus dem Hause Samsung.
Neben dem hochwertigen LCD-Panel besteht diese Lösung aus einem eleganten und dennoch robusten Gehäuse inklusive Klimaeinheit für den Einsatz im Freien – auch bei schwierigen Wetterbedingungen.

Gute Lesbarkeit der Bildinhalte

Dank des leucht- und kontraststarken 46 Zoll LCD-Panels werden selbst an sonnigen Tagen die Bildinhalte noch gut lesbar vermittelt.

Vandalismusschutz

Das Sicherheitsglas, der Schock-Sensor und die integrierte Kamera mit Videoaufzeichnungsfunktion bei unsachgemäßer Berührung bieten Schutz gegen Vandalismus.

Wetterfest

Die Zertifizierung nach IP56 Standard bürgt für einen reibungslosen Betrieb selbst bei schwierigeren Witterungsbedingungen, wie z.B. Nebel, Regen, Schnee oder Staub.

Vielseitige Konnektivität

Das Outdoor Display bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die darzustellenden Bildinhalte zu empfangen. Die im Lieferumfang enthaltene Samsung Content Management Software "MagicInfo" kann verschiedenste Inhalte wahlweise per Gigabit LAN oder WLAN (802.11 b/g) an das Display übertragen. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Bluetooth-Einheit.

Integrierter PC

Der integrierte PC bietet dank 2,3 GHz AMD Athlon™ X2 4450e Prozessor und Windows XP embedded Betriebssystem für eine Vielzahl von Anwendungen eine leistungsfähige Basis.

Technische Daten

PDF Download

Artikelinformationen	**Artikelname**	SyncMaster 460DRn-A Outdoor Display
	Artikelnummer	LH46OUTQGW/EN
	EAN	8808993246205
	Unverbindliche Preisempfehlung	9.999,00 €
Panel	**LCD Technologie**	a-si TFT/DID
	Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)
	Pixelabstand	0,746 mm
	Helligkeitswert	1500 cd/m²
	Kontrast (max.)	3500:1
	Kontrast (dynamisch)	5000:1
	Reaktionszeit	8 ms (G/G)
	Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°
Frequenzen	**Horizontal**	30 - 81 kHz
	Vertikal	56 - 85 Hz
Auflösung	**Auflösung nativ**	1366 x 768 Pixel
Farben	**Anzahl der Farben**	16,7 Mio.
Signal	**Signaleingang**	analog, digital
	Signalanschlüsse	15pin D-Sub, FBAS, DVI-D, HDMI
Plug & Play	**DDC**	DDC 2B
MagicInfo Client	**Betriebssystem**	Windows® XP embedded
	CPU	AMD Athlon™ X2 4450e (2,3 GHz)
	RAM	1024 MB Single Channel DDR2
	Northbridge	AMD RS690T
	Southbridge	AMD SB600
	GPU	AMD RS690T (IGP)
	VGA Ausgang	15pin D-Sub
	Flash Disk Memory	4096 MB
	2,5" Festplatte	40 GB
	LAN	Marvell 88E8055, 10/100/1000 MBit/s
	WLAN	802.11b/g (54 Mbit)
	Bluetooth®	2.0 + EDR
	Audio	Realtek ALC262
	USB 2.0	5 Ports
Energiemerkmale	**Netzteil**	intern
	Leistungsaufnahme Stand-by (Klimagerät deaktiviert)	5 W
	Leistungsaufnahme Stand-by (Klimagerät aktiviert)	50 W

	Leistungsaufnahme im Betrieb (Klimagerät deaktiviert)	< 500 W
	Leistungsaufnahme im Betrieb (Klimagerät aktiviert)	1,51 kW (typ.)
Einstellungen	**Digital**	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Gehäusespezifikationen	**Farbe**	Schwarz
	Schutzart	Wasser- und staubgeschützt nach IP56 Standard
	Vandalismus-Schutz	5 mm Sicherheitsglas Vandalismus-Sensor mit Videoaufzeichnungsfunktion (Webcam)
	Helligkeitssensor	ja
	Lautsprecher integriert	ja (10 W x 2 Ch)
	Webcam	3,0 Megapixel
Zertifikate (für Deutschland)	**EMV**	CE (EN55022, EN55024)
	Sicherheit & Ergonomie	TÜV GS (EN60950, EK1, ISO 13406-2)
Betriebsvoraussetzungen (Klimagerät aktiviert)	**Umgebungstemperatur**	- 30 °C ~ + 45 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
	Höhe	max. 3000 m
Maße und Gewicht	**Maße mit Fuß (B x H x T)**	742 x 1947,3 x 675,5 mm
	Maße ohne Fuß (B x H x T)	742 x 1947,3 x 260 mm
	Maße Verpackung (B x H x T) mm	957 x 2045 x 805 mm
	Gewicht ohne Verpackung	165 kg
	Gewicht mit Verpackung	180 kg
Service & Garantie	**Service innerhalb der Garantiezeit**	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	3 Jahre

※ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

Copyright© 1995-2010 SAMSUNG. All rights reserved.